

# Dual HF KNX

**neva**  
**lux**

Codice prodotto **4007841008802**

E-Nr. **535930508**

- Telecomandi opzionali
- Adattatore per montaggio in superficie optional (IP 54, KNX)
- Gabbia di protezione opzionale

**neva**  
**lux**

75 x 120 x 120 mm



# Dual HF KNX

Codice prodotto **4007841008802**

E-Nr. **535930508**

## Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Variante                            | KNX                    |
| Versione                            | Rilevatore di presenza |
| Modello                             | KNX                    |
| DIMENSIONI                          |                        |
| Dimensioni L x P x A                | 75 x 120 x 120 mm      |
| ELETTRICO                           |                        |
| Allacciamento alla rete             | 230 V, 50 / 60 Hz      |
| Dettaglio tensione di alimentazione | KNX-bus                |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI              |                        |
| Tecnologia del sensore              | Alta frequenza         |
| Tecnologia HF                       | 5,8 GHz                |
| Angolo di rilevamento               | 360 °                  |
| Angolo di apertura                  | 140 °                  |
| Protezione anti-intrusione          | Sì                     |
| Scalabilità elettronica             | Sì                     |
| Scalabilità meccanica               | No                     |

| Portata radiale               | 20 x 3 m (60 m²)                                                                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portata tangenziale           | 20 x 3 m (60 m²)                                                                                                                    |
| Altezza di montaggio          | 2,50 – 3,50 m                                                                                                                       |
| Altezza di montaggio ottimale | 2,8 m                                                                                                                               |
| CONNETTIVITÀ                  |                                                                                                                                     |
| Funzioni KNX                  | Uscita luce 4x, Uscita presenza, Livello di luminosità, Regolazione per mantenere luce costante, Funzione luce di base, Uscita HVAC |
| Con accoppiatore bus          | Sì                                                                                                                                  |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE    |                                                                                                                                     |
| Regolazione luce costante     | No                                                                                                                                  |
| IMPOSTAZIONI                  |                                                                                                                                     |
| Regolazione crepuscolare      | 10 – 1000 lx                                                                                                                        |
| Impostazione del tempo        | 0 – 255 min                                                                                                                         |
| Funzione luce di base         | No                                                                                                                                  |
| Durata funzione luce di base  | ON continuo, 1-255 min, Tutta la notte                                                                                              |

| Impostazioni tramite                 | Software ETS, Telecomando, Bus |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Con telecomando                      | No                             |
| Regolazione crepuscolare Teach       | Sì                             |
| Funzione luce di base in percentuale | 10 – 50 %                      |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |                                |
| Temperatura ambiente                 | -25 – 55 °C                    |
| Luogo di montaggio                   | soffitto                       |
| Luogo di applicazione                | Interni                        |
| Tipo di montaggio                    | Incassato                      |
| Materiale                            | Plastica                       |
| Colore                               | bianco                         |
| Colore RAL                           | 9010                           |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |                                |
| Garanzia del produttore              | 5 anni                         |
| ALTRO                                |                                |
| Applicazione, luogo, ambiente        | pianerottolo, corridoio        |

Dual HF KNX

Codice prodotto **4007841008802**  
E-Nr. **535930508**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 2,50 – 3,50 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL |
|--------------------------|------------------|

Dual HF KNX

Codice prodotto **4007841008802**  
E-Nr. **535930508**

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                  | DENOMINAZIONE                          | CATEGORIA                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
|  4007841003029   | Aufputz-Adapter Control PRO AP Box KNX | Involucro in superficie rilevatore di presenza |
|  4007841003036   | Control PRO Schutzkorb                 | Accessori                                      |
|  4007841592912   | Nutzer Fernbedienung RC7 KNX           | Accessori                                      |
|  4007841593018  | Service Fernbedienung RC6 KNX          | altro                                          |
|  4007841000363 | Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss | Accessori                                      |
|  4007841006600 | HF-Deckenadapter                       | Accessori                                      |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841008802

N. E

535930508

Typ

Dual HF KNX

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss