

XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - weiss

neva
lux

Code produit 4007841086831

- Télécommande RC12 incluse
- Télécommande Smart Remote en option

neva
lux

202 x 259 x 250 mm



XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - weiss

Code produit 4007841086831

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Mode esclave réglable	Non	Réglages via	Télécommande\nPotentiomètres\nSmartphone
Dimensions L x l x H	202 x 259 x 250 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglage crépusculaire Teach	Oui
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux mesuré 360°	6116 lm	Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	3000 K	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
Puissance	50,1 W	Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes LED < 2 W	16 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	Résistance aux chocs	IK03
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Indice de protection	IP44
Lampes LED > 8 W	64 W	Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection	I
Charge capacitive en µF	88 µF	Culot	sans	Température ambiante	-20 – 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du boîtier	Aluminium
Hauteur de montage max.	6,00 m	Démarrage progressif	Oui	Matériau du cache	Verre transparent
Technologie de capteur	infrarouge passif	DURÉE DE VIE		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 36000	Lieu de montage	mur plafond
Angle d'ouverture	180 °	RÉGLAGES		Lieu d'application	Extérieur
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Type de montage	En saillie
Occultation par segments	Non	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur jardin tout autour du bâtiment
Évolutivité électronique	Non	Réglage du temps	8 s – 35 Min.	Couleur	blanc
Évolutivité mécanique	Non	Fonction lumière de base	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radiale	r = 3 m (19 m²)	Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit	Garantie fabricant	5 ans
Portée tangentielle	r = 10 m (209 m²)	Lumière principale réglable	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Hauteur de montage	1,80 – 6,00 m	Fonctions	Fonction DIM\nDétecteur de lumière\nDétecteur de mouvement\nLumière d'orientation	CERTIFICATS ET EPREL	
Hauteur de montage optimale	2 m			Catégorie EPREL	Source de lumière
CONNECTIVITÉ					
Mise en réseau	Oui				
Mise en réseau via	Câble				

XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - weiss

Code produit 4007841086831

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - weiss

Code produit 4007841086831

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841080983	Aufputz-Adapter XLED PRO ONE Plus + Max anthrazit	Adaptateur
 4007841079000	RC 12	autre

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841086831

Typ

XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss