

RS PRO Connect 5100 LED 5 Core



Codice prodotto **4007841064471**

E-Nr. **941003429**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth
- Materiale antiurto IK 07
- Luminosità di base optional 10 - 50 %
- Luce principale optional 50 - 100%
- Sostegni mobili per facilitare il montaggio

neva
lux

58 x 1370 x 87 mm



RS PRO Connect 5100 LED 5 Core

Codice prodotto 4007841064471
E-Nr. 941003429

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Regolazione crepuscolare	
Variante	5 Core	Collegamento in rete	Si	Impostazione del tempo	2 – 2000 lx
DIMENSIONI		Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave	Funzione luce di base	5 sec – 60 min
Dimensioni L x P x A	58 x 1370 x 87 mm	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Durata funzione luce di base	Si
ELETTRICO		Temperatura di colore	4000 K	Funzioni	10-30 min, tutta la notte
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Parametrizzazione di gruppi, Manuale ON / ON-OFF, Sovracomando Master/Slave, Funzione di accensione contemporanea delle lampade adiacenti, Funzione presenza	
Potenza	30 W	Indice di resa cromatica	80-89		
Autoconsumo	0,45 W	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Lampadina	LED non sostituibile	Impostazioni tramite	Bluetooth
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Attacco	senza	Con telecomando	No
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Tecnologia HF	5,8 GHz	Avvio luce dolce	No	Resistenza agli urti	IK07
Con sensore di movimento	Si	Luce permanente	commutabile	Grado di protezione	IP66
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Flusso luminoso	4206 lm	Classe di protezione	II
Angolo di rilevamento	360 °	DURATA		Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Angolo di apertura	160 °	Durata LED max. °C	60000 ore	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Mascheramento per segmenti	Si	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10	Materiale della copertura	Plastica strutturata
Scalabilità elettronica	Si	IMPOSTAZIONI		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità meccanica	No	Interruttore crepuscolare	Si	Garanzia del produttore	5 anni
Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)				

RS PRO Connect 5100 LED 5 Core

Codice prodotto **4007841064471**
E-Nr. **941003429**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841052904	RS PRO 5100 C Slave	
 4007841058708	RS PRO 5100 C Notlicht	

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841064471

N. E

941003429

Typ

RS PRO Connect 5100 LED 5 Core

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss