IR Quattro 8m KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058487
E-Nr. 535933208

steinel

75 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841058487**
E-Nr. **535933208**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**75 x 120 x 120 mm**

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	**KNX-bus**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**8,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**100 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**Sì**
Portata radiale	**5 x 5 m (25 m²)**
Portata tangenziale	**7 x 7 m (49 m²)**
Zone di commutazione	**1760 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,50 – 8,00 m**
Portata presenza	**4 x 4 m (16 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master Master/Slave**
Funzioni KNX	**Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Collegamento in rete tramite	**KNX**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**10 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**10 s – 1092 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Luce principale regolabile	**0 - 100 %**
Impostazioni tramite	**Software ETS Telecomando Bus Smart Remote**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da 0 fino a 40 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni aree di soggiorno camere di servizio cucinette locale multiuso / di servizio sala conferenze / sale riunioni spogliatoi ufficio singolo**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


IR Quattro 8m KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058487
E-Nr. 535933208

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



75 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 8,00 m	2,8 m	8,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro 8m KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058487
E-Nr. 535933208


Punti salienti



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional



Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro 8m KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058487
E-Nr. 535933208

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessori
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessori
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	058487
EAN	4007841058487
N. E	535933208
Typ	**IR Quattro 8m KNX - incassato**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss