

IS 345 LiveLink - Unterputz rund

neva
lux

Produktcode 4007841049447

E-Nr. 535955367

neva
lux

124 x 78 mm



IS 345 LiveLink - Unterputz rund

Produktcode 4007841049447
E-Nr. 535955367

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Segmentweise Ausblendung	Ja	Grundlichtfunktion	Nein
Variante	LiveLink - Unterputz rund	Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Mit Fernbedienung	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Modell	LiveLink				
ABMESSUNGEN		GEHÄUSE & MATERIAL			
Abmessungen Ø x H	124 x 78 mm	Reichweite radial	12 x 6 m (72 m²)	Schutzart	IP20
ELEKTRIK		Reichweite tangential	23 x 6 m (138 m²)	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Netzanschluss	230 V, 50 / 60 Hz	Schaltzonen	280 Schaltzonen	Montageort	Decke
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus	Montagehöhe	2,50 – 5,00 m	Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Livelink-Werte	Helligkeitswert, Bewegungserfassung, Präsenzerfassung	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Montageart	Unterputz
SENSORIK		VERNETZUNG		Werkstoff	Kunststoff
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Vernetzung	Ja	Farbe	Weiss
Erfassungswinkel	360 °	Anzahl DALI-Teilnehmer	3	Farbe RAL	9003
Öffnungswinkel	45 °	LICHTTECHNIK		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Unterkriechschutz	Ja	Konstantlichtregelung	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
		EINSTELLUNGEN		SONSTIGES	
		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx	Anwendung, Ort, Raum	Flur, Gang, Tiefgarage, Parkhaus
		Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.		

IS 345 LiveLink - Unterputz rund

Produktcode 4007841049447
E-Nr. 535955367

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

IS 345 LiveLink - Unterputz rund

Produktcode **4007841049447**
E-Nr. **535955367**

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
Art.-Nr.	4007841049447		
E-Nummer	535955367		
Typ	IS 345 LiveLink - Unterputz rund		