

L 625 S Alu anthrazit

neva
lux

Codice prodotto **4007841059934**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente accensione graduale della luce
- Luminosità di base optional 10%
- Incluso foglio con numeri civici
- Sensore con 4 programmi intelligenti
- Pregiato alluminio
- Materiale resistente ai raggi ultravioletti

neva
lux

122 x 326 x 269 mm



L 625 S Alu anthrazit

Codice prodotto 4007841059934

Dati tecnici

DIMENSIONI		Collegamento in rete tramite	Cavo	Funzioni	4 impostazioni di programma sul modulo sensore amovibile, studiate in base alle esigenze pratiche
Dimensioni L × P × A	122 x 326 x 269 mm	Funzionamento slave regolabile	No		
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Impostazioni tramite	Potenzimetri
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Flusso luminoso misurato 360°	655 lm	Con telecomando	No
Potenza	10 W	Efficienza	66 lm/W	Funzione luce di base in percentuale	25 %
Dettaglio potenza	1 W LED illuminazione del numero civico	Temperatura di colore	3000 K	Funzione luce di base percentuale da	25 %
Autoconsumo	0,8 W	Deviazione cromatica LED	SDCM3	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Indice di resa cromatica	80-89	Resistenza agli urti	IK03
Altezza di montaggio max.	2,50 m	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Grado di protezione	IP44
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Lampadina	LED non sostituibile	Classe di protezione	I
Con sensore di movimento	Sì	Attacco	senza	Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Angolo di rilevamento	360 °	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Angolo di apertura	90 °	Avvio luce dolce	Sì	Materiale della copertura	Vetro opalino
Protezione anti-intrusione	Sì	Luce permanente	commutabile, 4 ore	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Mascheramento per segmenti	Sì	DURATA		Luogo di montaggio	Parete
Scalabilità elettronica	No	Durata LED max. °C	50000 ore	Luogo di applicazione	Esterno
Scalabilità meccanica	No	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Sopra intonaco
Portata radiale	r = 2 m (13 m²)	Interruttore crepuscolare	Sì	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni
Portata tangenziale	r = 7 m (154 m²)	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	Colore	antracite
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m	Impostazione del tempo	5 sec – 15 min	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Altezza di montaggio ottimale	2 m	Funzione luce di base	Sì	Garanzia del produttore	3 anni
CONNETTIVITÀ				Targa civico inclusa	Sì
Collegamento in rete	Sì				

L 625 S Alu anthrazit

Codice prodotto 4007841059934

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 625 S Alu anthrazit

Codice prodotto 4007841059934

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009014	Ersatz-Minisensor anthrazit	Pezzi di ricambio
 4007841006310	LED Ersatzpanel für L 270 / L 625 / L 665	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841059934

Typ

L 625 S Alu anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss