# RS PRO Connect 5100 LED Sensor Verso

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO**

EAN 220482

- Incluso sistema LED STEINEL
- Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth
- Materiale antiurto IK 07
- Luminosità di base optional 10 - 50 %
- Luce principale optional 50 - 100%
- Sostegni mobili per facilitare il montaggio

1,370 x 87 x 58 mm



# RS PRO Connect 5100 LED Sensor Verso

EAN 220482

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Variante | **Sensore Verso** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **1,370 x 87 x 58 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **220 – 240 V , 50 / 60 Hz** |
| Potenza | **30 W** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Tecnologia del sensore | **Alta frequenza** |
| Potenza di trasmissione | **< 1 mW** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Rilevamento | **anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Angolo di apertura | **160 °** |
| Scalabilità elettronica | **Sì** |
| Scalabilità meccanica | **No** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tecnica di comando | **On/Off-Leuchte** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Temperatura di colore | **4000 K** |
| Deviazione cromatica LED | **SDCM3** |
| Indice di resa cromatica | **80-89** |
| Con lampadina | **Sì, sistema LED STEINEL** |
| Lampadina | **LED non sostituibile** |
| Sistema di raffreddamento LED | **Passive Thermo Control** |
| Flusso luminoso | **4200 lm** |

### DURATA

| | |
|---|---|
| Durata LED max. °C | **60000 ore** |
| Calo del flusso luminoso secondo LM80 | **L80B10** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **2 – 2000 lx** |
| Impostazione del tempo | **5 sec – 60 min** |
| Funzione luce di base | **Sì** |
| Durata funzione luce di base | **10-30 min, tutta la notte** |
| Funzioni | **Funzione di accensione contemporanea delle lampade adiacenti, Funzione presenza, Parametrizzazione di gruppi** |
| Impostazioni tramite | **Bluetooth** |
| Con telecomando | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Resistenza agli urti | **IK07** |
| Grado di protezione | **IP40** |
| Classe di protezione | **II** |
| Temperatura ambiente | **-20 – 40 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Plastica** |
| Materiale della copertura | **Plastica strutturata** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |

# RS PRO Connect 5100 LED Sensor Verso

EAN 220482

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841052904 | **RS PRO 5100 C Slave** | Lampada da interno senza sensore LED |

DATI PER L'ORDINE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 220482 |
| EAN | 220482 |
| Typ | **RS PRO Connect 5100 LED Sensor Verso** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss