

# LED Insert B600-2T 4K DALI 110°

INSERT B-2T

**neva**  
**lux**

Produktcode 221865

- Für die professionelle Sanierung von Leuchten mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren
- Set bestehend aus 2 LED-Einsätzen und passendem LED-Treiber
- Universelle Verwendung für sämtliche Beleuchtungsaufgaben
- Hervorragende Effizienz und Langlebigkeit
- Connect-Zubehör erhältlich mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Magnetische Befestigung für einfache und schnelle Montage
- 5 Längen, 3 Optiken und 3 Lichtfarben verfügbar

**neva**  
**lux**

581 x 32 x 24 mm



LED Insert B600-2T 4K DALI 110°

INSERT B-2T

Produktcode 221865

Technische Daten

| IDENTIFIKATION               |                                    | LICHTTECHNIK                        |          | GEHÄUSE & MATERIAL      |                 |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------|
| Variante                     | 2-Flammig, Breitstrahlend          | Farbtemperatur                      | 4000 K   | Schutzart               | IP20            |
| ABMESSUNGEN                  |                                    | Farbwiedergabeindex                 | 80-89    | Schutzklasse            | I               |
| Abmessungen L × B × H        | 581 x 32 x 24 mm                   | Leuchtmittel                        | LED      | Umgebungstemperatur     | -25...55 °C     |
| ELEKTRIK                     |                                    | Lichtstrom                          | 4791 lm  | Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium       |
| Netzanschluss                | 220...240 V / 50 – 60 Hz           | Ausstrahlungswinkel                 | 110°     | Werkstoff der Abdeckung | PMMA            |
| Leistung                     | 29.1 W                             | Leuchtenlichtausbeute               | 165 lm/W | Montageart              | Leuchteneinsatz |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                                 | LEBENSDAUER                         |          | Farbe                   | Aluminium       |
| Art der Verdrahtung          | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Lebensdauer LED (25 °C)             | 72000 h  | LIEFERUMFANG & GARANTIE |                 |
| LED Nennstrom                | 300 mA                             | EINSTELLUNGEN                       |          | Herstellergarantie      | 5 Jahre         |
| SENSORIK                     |                                    | Dimmung DALI                        | Ja       | ZERTIFIKATE & EPREL     |                 |
| Mit Bewegungsmelder          | Nein                               | Mit Notlicht                        | Nein     | EPREL                   | C               |
|                              |                                    | Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Ja       | Energieeffizienzklasse  |                 |

LED Insert B600-2T 4K DALI 110°

INSERT B-2T

Produktcode 221865

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                             | BEZEICHNUNG                      | KATEGORIE       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU  | Bewegungsmelder |
|  220688   | Emergency Package 1h (250V/3.5W) | Notlicht        |
|  221965   | LED Insert M-Set 2SK             | Montageset      |
|  221966  | LED Insert M-Set 2S              | Montageset      |
|  221968 | LED Insert B M-Set K             | Montageset      |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221865

Typ

LED Insert B600-2T 4K DALI 110°

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss