

nefera C120 4K

NEFERA C / P / W

neva
lux

Code produit **220173**

- Utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Design plat et éclairage absolument homogène
- Fabrication de haute qualité
- Lumière directe et indirecte
- Très bonnes valeurs d'éblouissement
- Dimmable DALI
- Boîtier en aluminium blanc

neva
lux

1200 x 260 x 30 mm



nefera C120 4K

NEFERA C / P / W

Code produit 220173

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Écart chromatique LED		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	1200 x 260 x 30 mm	Indice de rendu des couleurs	SDCM3 80-89	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED	Classe de protection	I
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Flux lumineux	5400 lm (Down 4200, Up 1200)	Température ambiante	-20...45 °C
Puissance	60 W	Angle de faisceau	Down 90°, Up 110°	Matériau du boîtier	Aluminium
Appareillage remplaçable	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire	90 lm/W	Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Valeur d'éblouissement	UGR < 19	Type de montage	Apparent au plafond
Courant nominal LED	1500 mA	DURÉE DE VIE		Couleur	blanc
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
Avec capteur de lumière	Non	Gradation DALI	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec éclairage de secours	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	F
Température de couleur	4000 K				

nefera C120 4K

Code produit **220173**

NEFERA C / P / W

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 220173

Typ **nefera C120 4K**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss