IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057497
E-Nr. 535932300

steinel

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841057497**
E-Nr. **535932300**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**70 x 120 x 120 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**12 – 22,5 V**
Dettaglio tensione di alimentazione	**Bus DALI**
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero	**No**
Uscita di controllo DALI	**Adressable/Slave**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**10,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**Sì**
Portata radiale	**8 x 8 m (64 m²)**
Portata tangenziale	**20 x 20 m (400 m²)**
Livelli di rilevamento	**13**
Zone di commutazione	**4800 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,50 – 10 m**
Portata presenza	**8 x 8 m (64 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave**
Numero di partecipanti DALI	**4**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**10 – 1000 lx**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Funzione presenza**
Impostazioni tramite	**Bus**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Temperatura ambiente	**da -25 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni spogliatoi ufficio open space**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DALI-2**


IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841057497**
E-Nr. **535932300**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



70 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057497
E-Nr. 535932300

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841057497**
E-Nr. **535932300**


Punti salienti



4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Adattatore per montaggio in superficie optional



Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057497
E-Nr. 535932300

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessori
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	057497
EAN	4007841057497
N. E	535932300
Typ	**IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss