

imani connect B2000 HO 4K



Codice prodotto 221501

- L'inserto universale imani di nevalux è progettato per la ristrutturazione professionale di file continue esistenti con tubi fluorescenti T5 o T8. L'apparecchio utilizza l'installazione esistente del canale, compreso il cablaggio passante. I vecchi moduli luminosi possono essere sostituiti con moduli nuovi in modo semplice, rapido e senza attrezzi. L'inserto si adatta alla maggior parte delle file continue disponibili sul mercato. Le varianti intelligenti dell'inserto imani Connect sono dotate di sensori di presenza e luminosità integrati in combinazione con il collegamento in rete Bluetooth. Il risultato è un potente sistema di controllo della luce e una flessibilità illimitata nella formazione dei gruppi di illuminazione. I risparmi ottenuti con la tecnologia LED sono considerevoli e consentono di richiedere sovvenzioni.

neva
lux

2025 x 65 x 30 mm



imani connect B2000 HO 4K

Codice prodotto 221501

Dati tecnici

DIMENSIONI		Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)	Con luce di emergenza	No
Dimensioni L x P x A	2025 x 65 x 30 mm	Con sensore di luce	Sì	Adatto per configurazione a linea continua	Sì
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ		Con controllo luce a programma	Sì
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Con controllo di rete radio	Sì	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Potenza	91 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Grado di protezione	IP40
Alimentatore sostituibile	Sì	Temperatura di colore	4000 K	Classe di protezione	I
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Corrente nominale LED	350 mA	Indice di resa cromatica	80-89	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 16x, C16: 26x, B10: 10x, B16: 16x	Lampadina	LED	Materiale della copertura	Diffusore opale
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Flusso luminoso	11570 lm	Tipo di montaggio	Utilizzo in fila continua
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Angolo del fascio	105°	Colore	bianco
Con sensore di movimento	Sì	Efficienza luminosa dell'apparecchio	127 lm/W	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di rilevamento	360 °	Valore di abbagliamento	UGR < 24	Garanzia del produttore	5 anni
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	DURATA		CERTIFICATI ED EPREL	
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)	Durata LED (25 °C)	50000 h	Classe di efficienza energetica EPREL	D
Altezza di montaggio	< 10 m	IMPOSTAZIONI			
		Dimmerazione DALI	Sì		

imani connect B2000 HO 4K

Codice prodotto 221501

Illustrazioni


ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 10 m BEREICH

imani connect B2000 HO 4K

Codice prodotto 221501

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221501

Typ

imani connect B2000 HO 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss