

L 170 S

neva
lux

Code produit **4007841645311**

E-Nr. **924350279**

- Allumage en douceur intelligent
- Luminosité de base de 0 à 50 % en option
- Habillage design en inox de qualité supérieure
- 4 heures de marche forcée (en option)

neva
lux

340 x 220 x 150 mm



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES	
Dimensions L x l x H	340 x 220 x 150 mm	Occultation par segments	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité électronique	Non	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Raccordement secteur	230 – 240 V , 60 / 60 Hz	Évolutivité mécanique	Non	Réglage du temps	5 s – 15 min
Puissance	100 W	Portée tangentielle	r = 12 m (226 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Indice de protection	IP43
Technologie de capteur	infrarouge passif	Avec ampoule	Non	Classe de protection	II
Avec détecteur de mouvement	Oui	Ampoule	Lampe d\'usage général	Température ambiante	-20 – 40 °C
Angle de détection	180 °	Culot	E27	Matériau du boîtier	inox
Angle d'ouverture	90 °	Démarrage progressif	Oui	Matériau du cache	Verre transparent
		Éclairage permanent	commutable, 4 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Garantie fabricant	3 ans

L 170 S

Code produit **4007841645311**
E-Nr. **924350279**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841001513	Ersatzglas für L 170 S	Cache
 4007841002190	Ersatz-Grundkörper L 170 S / L 190 S	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841645311

N° E

924350279

Typ

L 170 S

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss