RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081928
E-Nr. 941349409

steinel

300 x 71 mm



RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841081928**
E-Nr. **941349409**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**300 x 71 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**9,1 W**
Eigenverbrauch	**0,38 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Öffnungswinkel	**160 °**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Reichweite radial	**Ø 8 m (50 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 8 m (50 m²)**
Montagehöhe	**2 – 4 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Slave-Betrieb einstellbar	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Detail	**LED Effektlicht**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-60 Min.**
Hauptlicht einstellbar	**Ja**
Funktionen	**Bewegungssensor Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten DIM-Funktion Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtsensor Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb Orientierungslicht Präsenzmelderlogik Verschlüsselte Kommunikation**
Einstellungen via	**App Bluetooth Mesh**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**7 – 100 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**7 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK07**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**PC opal**
Montageort	**Decke Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage Rezeption / Lobby**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Verpackungseinheit	**5 Stk.**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841081928**
E-Nr. **941349409**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



300 x 71 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841081928**
E-Nr. **941349409**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2




Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841081928**
E-Nr. **941349409**

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



Intelligentes LED-Kühlsystem



Optionale Grundhelligkeit 10 %



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth



Hochwertiges Aluminium

RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841081928**
E-Nr. **941349409**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	081928
EAN	4007841081928
E-Nummer	941349409

Typ**RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss