

RS PRO LED S2 PMMA warmweiss

neva
lux

Code produit **4007841035846**

E-Nr. **941309659**

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Télécommande Smart Remote en option
- Balisage de 10 à 20 % par réglage
- Mise en réseau radio sans fil
- Aluminium de qualité supérieure

neva
lux

350 x 83 mm



RS PRO LED S2 PMMA warmweiss

Code produit **4007841035846**

E-Nr. **941309659**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	PMMA bl. chaud
----------	----------------

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	350 x 83 mm
------------------	-------------

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	26 W
Consommation propre	1,2 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	contrôle thermique actif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Flux lumineux	2496 lm
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	70000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 min
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
Fonctions	Fonction groupe voisin, Fonction présence, Paramétrage de groupe, Manuel ON / ON-OFF
Réglages via	Interrupteur DIP, Potentiomètres, Télécommande, Smart Remote
Avec télécommande	Non

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP20
Classe de protection	II
Température ambiante	-10 – 50 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

RS PRO LED S2 PMMA warmweiss

Code produit **4007841035846**
E-Nr. **941309659**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841035846

N° E

941309659

Typ

RS PRO LED S2 PMMA warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss