

# aluna connect LS C500 3K

ALUNA

**neva**  
**lux**

Codice prodotto 222014

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

**neva**  
**lux**

500 x 118 mm



aluna connect LS C500 3K

Codice prodotto 222014

ALUNA

Dati tecnici

| DIMENSIONI                  |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Dimensioni Ø x A            | 500 x 118 mm                     |
| ELETTRICO                   |                                  |
| Allacciamento alla rete     | 200...240 V / 50 – 60 Hz         |
| Potenza                     | 43 W                             |
| Alimentatore sostituibile   | Sì                               |
| Tipo di cablaggio           | adatto per cablaggio<br>passante |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI      |                                  |
| Con sensore di movimento    | No                               |
| Con sensore di luce         | Sì                               |
| CONNETTIVITÀ                |                                  |
| Con controllo di rete radio | Sì                               |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE  |                                  |
| Temperatura di colore       | 3000 K                           |

| Deviazione cromatica LED                         | SDCM3                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Indice di resa cromatica                         | 80-89                       |
| Lampadina                                        | LED                         |
| Flusso luminoso                                  | 5200 lm (Down 4470, Up 730) |
| Angolo del fascio                                | 105°                        |
| Efficienza luminosa dell'apparecchio             | 122 lm/W                    |
| Valore di abbagliamento                          | UGR < 21                    |
| DURATA                                           |                             |
| Durata LED (25 °C)                               | 70000 h                     |
| IMPOSTAZIONI                                     |                             |
| Dimmerazione DALI                                | Sì                          |
| Con luce di emergenza                            | No                          |
| Quote diretta/indiretta regolabili separatamente | No                          |

| Con controllo luce a programma        | Sì                    |
|---------------------------------------|-----------------------|
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE             |                       |
| Grado di protezione                   | IP20                  |
| Classe di protezione                  | I                     |
| Temperatura ambiente                  | -20...45 °C           |
| Materiale dell'alloggiamento          | Acciaio               |
| Materiale della copertura             | Vetro acrilico opale  |
| Tipo di montaggio                     | fuori muro a soffitto |
| Colore                                | bianco                |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA  |                       |
| Garanzia del produttore               | 5 anni                |
| CERTIFICATI ED EPREL                  |                       |
| Classe di efficienza energetica EPREL | E                     |

aluna connect LS C500 3K

Codice prodotto 222014

ALUNA

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                               | CATEGORIA            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|  221103   | ayana Diffusor 440 CDP                      | Copertura            |
|  221108   | Emergency Package 1h (Astra)                | Luce di emergenza    |
|  221570   | Connect TK2 BLM                             | Interfaccia pulsante |
|  221844  | aluna Color RAL_NCS_0500                    | Altri                |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Pulsante RF          |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Pulsante RF          |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Pulsante RF          |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.222014

Typaluna connect LS C500 3K

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss