L 910 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841078720
E-Nr. 941004609

- Luminaire d'extérieur sans détecteur de mouvement, avec éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight)
- Design élégant et sobre, avec une lumière d'ambiance agréable sur le mur
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,8 W avec 797 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

86 x 80 x 235 mm



L 910 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841078720**
E-Nr. **941004609**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**86 x 80 x 235 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**9,8 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**797 lm**
Efficacité	**81 lm/W**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	**> 60000**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B50**

RÉGLAGES

Avec télécommande	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**Contrôle technique**
Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


L 910 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841078720**
E-Nr. **941004609**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



86 x 80 x 235 mm


L 910 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR


EAN **4007841078720**
E-Nr. **941004609**

Points forts

Système LED STEINEL inclus



lumière à effets au mur



Aluminium de qualité supérieure

L 910 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841078720**
E-Nr. **941004609**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	078720
EAN	4007841078720
N° E	941004609
Typ	**L 910 sans détecteur de mouvement**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss