

L 825 LED iHF anthrazit

neva
lux

Codice prodotto **4007841007164**

E-Nr. **924352149**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Sensore iHF invisibile
- Intelligente accensione graduale della luce
- Luminosità di base optional 10%
- Pregiato alluminio
- 4 ore di luce continua (optional)

neva
lux

95 x 331 x 157 mm



L 825 LED iHF anthrazit

Codice prodotto 4007841007164
E-Nr. 924352149

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Variante	antracite	Portata radiale	r = 5 m (35 m²)	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
DIMENSIONI		Portata tangenziale	r = 5 m (35 m²)	IMPOSTAZIONI	
Dimensioni L x P x A	95 x 331 x 157 mm	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Interruttore crepuscolare	Si
ELETTRICO		Temperatura di colore	3000 K	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Allacciamento alla rete	230 – 240 V , 50 / 60 Hz	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Impostazione del tempo	5 sec – 15 min
Potenza	12 W	Indice di resa cromatica	80-89	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Grado di protezione	IP44
Tecnologia del sensore	iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)	Lampadina	LED non sostituibile	Classe di protezione	II
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Attacco	senza	Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Con sensore di movimento	Si	Sistema di raffreddamento LED	Active & Passive Thermo Control	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Angolo di rilevamento	160 °	Avvio luce dolce	Si	Materiale della copertura	Plastica opalina
Protezione anti-intrusione	Si	Luce permanente	commutabile, 4 ore	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità elettronica	Si	Flusso luminoso	400 lm	Garanzia del produttore	3 anni
Scalabilità meccanica	No	DURATA			
		Durata LED max. °C	50000 ore		

L 825 LED iHF anthrazit

Codice prodotto **4007841007164**E-Nr. **924352149**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 4007841007164

N. E 924352149

Typ **L 825 LED iHF anthrazit****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss