

RS PRO Connect R10 SL warmweiss



Produktcode **4007841057060**

E-Nr. **941001829**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth
- Schlagfestes Material IK 07
- Backlight-Funktion
- Optionales Hauptlicht 50 - 100 %
- Moderne Steckklemmen für einfache Installation

neva
lux

300 x 55 mm



RS PRO Connect R10 SL warmweiss

Produktcode 4007841057060
E-Nr. 941001829

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		Grundlichtfunktion Detail		LED Backlight	
Variante		warmweiss		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Backlight	
ABMESSUNGEN		Sockel		Ohne		Funktionen		Bluetooth	
Abmessungen Ø x H		300 x 55 mm		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		Einstellungen via	
ELEKTRIK		Softlichtstart		Nein		Mit Fernbedienung		Nein	
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Dauerlicht		schaltbar		GEHÄUSE & MATERIAL	
Leistung		9 W		Lichtstrom		1100 lm		Schlagfestigkeit	
SENSORIK		Mit Bewegungsmelder		LEBENSDAUER		Schutzart		IP40	
LICHTTECHNIK		Nein		Lebensdauer LED max. °C		55000 Std		Schutzklasse	
Farbtemperatur		3000 K		Lichtstromrückgang nach LM80		L80B50		Umgebungstemperatur	
Farbabweichung LED		SDCM3		Lebensdauer LED (25 °C)		60000 Std		Werkstoff des Gehäuses	
Farbwiedergabeindex		80-89		EINSTELLUNGEN		Dämmerungsschalter		Kunststoff	
								Werkstoff der Abdeckung	
								PC opal	
								LIEFERUMFANG & GARANTIE	
								Herstellergarantie	
								5 Jahre	

RS PRO Connect R10 SL warmweiss

Produktcode 4007841057060
E-Nr. 941001829

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841057039	RS PRO Connect R10 warmweiss	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841057060

E-Nummer

941001829

Typ

RS PRO Connect R10 SL warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss