anele connect C620

PLAFONNIER CONNECT

Code produit **221635**

- Utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Au choix en version intelligente Connect ou en version conventionnelle DALI
- Variante Connect avec détecteur de mouvement et commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Diffuseur microprismatique pour une protection optimale contre l'éblouissement
- Variantes disponibles avec une longueur de 595 et 620 mm
- Boîtier apparent et ressorts de montage pour plafonds suspendus disponibles en option
- Boîtier en aluminium blanc

620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)



anele connect C620

PLAFONNIER CONNECT

Code produit **221635**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**33 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**
Type de câblage	**convient pour câblage traversant**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Portée radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**6 x 6 m (36 m²)**
Hauteur de montage	**< 10 m**
Portée présence	**4 x 4 m (16 m²)**
Avec capteur de lumière	**Oui**

CONNECTIVITÉ

Avec commande réseau radio	**Oui**
Technique de commande	**Smartlink Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**LED**
Flux lumineux	**3960 lm**
Angle de faisceau	**90°**
Efficacité lumineuse du luminaire	**120 lm/W**
Valeur d'éblouissement	**UGR < 19**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**50000 h**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Oui**
Avec éclairage de secours	**Non**
Adapté à la configuration en ligne continue	**Non**
Avec commande d'éclairage programmée	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20…45 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre acrylique microprismatique**
Type de montage	**Faux-plafonds**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**E**


anele connect C620

PLAFONNIER CONNECT

Code produit **221635**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)

HAUTEUR DE MONTAGE

< 10 m

BEREICH

anele connect C620

PLAFONNIER CONNECT

Code produit **221635**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma de circuit sans fil

SCHÉMA 2




Schéma de circuit du coupleur de boutons-poussoirs

anele connect C620

PLAFONNIER CONNECT

Code produit **221635**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221638	**anele APG 595**	Boîtier pour montage apparent anele 595
	221639	**anele APG 620**	Boîtier pour montage apparent anele 620
	221640	**anele DEF**	Ressorts pour montage au plafond anele
	221641	**anele P-Set**	Kit de suspension anele
	220721	**Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)**	Eclairage de secours à batterie individuelle 1h
	221570	**Connect TK2 BLM**	Interface à bouton-poussoir
	221591	**Smartlink T-Board PB4**	Tableau à boutons-poussoirs mobile
	221970	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2**	Poussoir RF, Sans batterie

anele connect C620

PLAFONNIER CONNECT

Code produit **221635**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221971	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4**	Poussoir RF, Sans batterie

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221635
Typ	**anele connect C620**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss