

RS PRO P2 S SP warmweiss EM

P-SERIE

neva
lux

Code produit **221810**

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)
- Balisage de 10 % par réglage

neva
lux

320 x 110 mm



RS PRO P2 S SP warmweiss EM

P-SERIE

Code produit 221810

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Mise en réseau via		Câble		Lumière principale réglable		Non	
Dimensions Ø × H		320 x 110 mm							
ÉLECTRICITÉ									
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz							
Puissance		15,1 W							
Lampes LED > 8 W		250 W							
Charge capacitive en µF		88 µF							
Consommation propre		136 W							
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes		50 pcs.							
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION									
Hauteur de montage max.		4,00 m							
Technologie de capteur		Hyper fréquence							
Avec détecteur de mouvement		Oui							
Évolutivité électronique		Oui							
Évolutivité mécanique		Non							
Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)							
Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)							
Hauteur de montage		2 – 4 m							
Hauteur de montage optimale		2,8 m							
CONNECTIVITÉ									
Mise en réseau		Oui							

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	1674 lm
Température de couleur	3000 K
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Flux lumineux éclairage de secours	38 lm
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	50000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10
RÉGLAGES	
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit

Fonctions	Lumière de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heures
Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	mur plafond
Couleur	blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	DEKRA
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO P2 S SP warmweiss EM

P-SERIE

Code produit 221810

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P2 S SP warmweiss EM

P-SERIE

Code produit 221810

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	221810
Typ	RS PRO P2 S SP warmweiss EM
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	