iHF 3D KNX anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841007621
E-Nr. 535939401

- Bouton de réglage pour régler la zone de détection sur 3 axes
- Boutons de réglage derrière le cache design
- Détecteur iHF protégé dans le boîtier
- Plastique résistant aux UV
- Télécommande RC9 incluse

120 x 117 x 120 mm



iHF 3D KNX anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841007621**
E-Nr. **535939401**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**anthracite**
Modèle	**Détecteur de mouvement**
Modèle	**KNX**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**120 x 117 x 120 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Sortie de commutation 1 ohmique	**2000 W**
Détail tension d'alimentation	**Bus KNX**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Angle de détection	**160 °**
Angle d'ouverture	**100 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Détail de la portée	**zone de détection réglable sur 3 axes**
Portée radiale	**r = 7 m (68 m²)**
Portée tangentielle	**r = 7 m (68 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 2,00 m**
Hauteur de montage optimale	**1,8 m**

CONNECTIVITÉ

Fonctions KNX	**Sortie de la lumière 1x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Sens de passage, Distance**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**0 – 1092 min**
Réglages via	**Logiciel ETS, Télécommande, Bus**
Avec télécommande	**Oui**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**-20 – 50 °C**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

iHF 3D KNX anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841007621**
E-Nr. **535939401**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL

iHF 3D KNX anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841007621**
E-Nr. **535939401**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841007638	**Fernbedienung RC9**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841007621
EAN	4007841007621
N° E	535939401
Typ	**iHF 3D KNX anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss