

Single US LiveLink

neva
lux

Code produit 4007841008437

- Adaptateur en saillie en option
- Corbeille de protection en option

neva
lux

120 x 120 x 73 mm



Single US LiveLink

Code produit 4007841008437

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité électronique		Oui	Réglages via	Application « LiveLink »
Variante	LiveLink	Évolutivité mécanique		Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Portée radiale		10 x 3 m (30 m²)		
Modèle	LiveLink	Portée tangentielle		10 x 3 m (30 m²)		
DIMENSIONS		Hauteur de montage		2,50 – 3,50 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H		Technologie US		40 kHz	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale		2,8 m	Lieu de montage	plafond
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	CONNECTIVITÉ			Lieu d'application	Intérieur
Valeurs Livelink	Valeur de luminosité, Détection de mouvement	Mise en réseau		Oui	Type de montage	Montage encastré
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Nombre de participants DALI		8	Matériau	Matière plastique
Technologie de capteur	Détecteur à ultrasons	Avec coupleur de bus		Oui	Couleur	blanc
Angle de détection	180 °	RÉGLAGES			Couleur RAL	9010
Angle d'ouverture	180 °	Réglage crépusculaire		10 – 1000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Protection anti-contournement	Oui	Réglage du temps		60 s – 60 min	Garantie fabricant	5 ans
					DIVERS	
					Application, lieu, pièce	circulation, couloir, cage d'escalier

Single US LiveLink

Code produit 4007841008437

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
---	-------------------------------------

Single US LiveLink

Code produit 4007841008437

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841008437

Typ

Single US LiveLink

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss