

LED Insert BT1200 HO 4K DALI DIF

INSERT BT DIFFUS

neva
lux

Produktcode 221246

- Für die professionelle Sanierung von Leuchten mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren
- Universelle Verwendung für sämtliche Beleuchtungsaufgaben
- Hervorragende Effizienz und Langlebigkeit
- Connect-Zubehör erhältlich mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Magnetische Befestigung für einfache und schnelle Montage
- 2 Leistungsklassen, 4 Längen und 3 Lichtfarben verfügbar
- Fest eingebauter LED-Treiber, wahlweise DALI oder ON-OFF

neva
lux

1141 x 38 x 63.5 mm



LED Insert BT1200 HO 4K DALI DIF

INSERT BT DIFFUS

Produktcode 221246

Technische Daten

IDENTIFIKATION		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Variante	HO, Geräteträger, Diffuse Optik	Farbtemperatur	4000 K	Schutzart	IP20
ABMESSUNGEN		Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	I
Abmessungen L × B × H	1141 x 38 x 63.5 mm	Leuchtmittel	LED	Umgebungstemperatur	-25...55 °C
ELEKTRIK		Lichtstrom	5749 lm	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz	Ausstrahlungswinkel	120°	Werkstoff der Abdeckung	PMMA
Leistung	43.6 W	Leuchtenlichtausbeute	132 lm/W	Montageart	Leuchteneinsatz
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	LEBENSDAUER		Farbe	Aluminium
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Lebensdauer LED (25 °C)	72000 h	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
LED Nennstrom	325 mA	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
SENSORIK		Dimmung DALI	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL	
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Notlicht	Nein	EPREL	D
		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja	Energieeffizienzklasse	

LED Insert BT1200 HO 4K DALI DIF

INSERT BT DIFFUS

Produktcode 221246

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Bewegungsmelder
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Montageset
 221966	LED Insert M-Set 2S	Montageset
 221967	LED Insert BT M-Set K	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221246

Typ

LED Insert BT1200 HO 4K DALI DIF

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss