

# LED Insert B450-2T TW DALI DIF

INSERT B-2T DIFFUS

**neva**  
**lux**

Codice prodotto **221931**

- Per la ristrutturazione professionale di apparecchi con tubi fluorescenti T5 o T8
- Set composto da 2 inserti LED e driver LED corrispondente
- Uso universale per tutti i compiti di illuminazione
- Efficienza e durata eccezionali
- Accessori Connect disponibili con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione sciame, formazione di gruppi, luce di pulizia, ecc.)
- Montaggio magnetico per un'installazione facile e veloce
- 5 lunghezze e 3 colori di luce disponibili
- Incluso driver LED, a scelta DALI o ON-OFF

**neva**  
**lux**

441 x 35 x 40.5 mm



LED Insert B450-2T TW DALI DIF

INSERT B-2T DIFFUS

Codice prodotto 221931

Dati tecnici

|                           |                               |                                            |               |                                       |                           |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| IDENTIFICAZIONE           |                               | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE                 |               | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE             |                           |
| Variante                  | 2 tubi, ottica diffusa        | Temperatura di colore                      | 2700...6500 K | Grado di protezione                   | IP20                      |
| DIMENSIONI                |                               | Indice di resa cromatica                   | 80-89         | Classe di protezione                  | I                         |
| Dimensioni L x P x A      | 441 x 35 x 40.5 mm            | Lampadina                                  | LED           | Temperatura ambiente                  | -25...55 °C               |
| ELETTRICO                 |                               | Flusso luminoso                            | 2449 lm       | Materiale dell'alloggiamento          | Alluminio                 |
| Allacciamento alla rete   | 220...240 V / 50 – 60 Hz      | Angolo del fascio                          | 120°          | Materiale della copertura             | PMMA                      |
| Potenza                   | 19.6 W                        | Efficienza luminosa dell'apparecchio       | 125 lm/W      | Tipo di montaggio                     | Inserto per illuminazione |
| Alimentatore sostituibile | Sì                            | DURATA                                     |               | Colore                                | Alluminio                 |
| Tipo di cablaggio         | adatto per cablaggio passante | Durata LED (25 °C)                         | 72000 h       | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA  |                           |
| Corrente nominale LED     | 540 mA                        | IMPOSTAZIONI                               |               | Garanzia del produttore               | 5 anni                    |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI    |                               | Dimmerazione DALI                          | Sì            | CERTIFICATI ED EPREL                  |                           |
| Con sensore di movimento  | No                            | Con luce di emergenza                      | No            | Classe di efficienza energetica EPREL | D                         |
|                           |                               | Adatto per configurazione a linea continua | Sì            |                                       |                           |

LED Insert B450-2T TW DALI DIF

INSERT B-2T DIFFUS

Codice prodotto 221931

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                    | CATEGORIA               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU  | Rilevatore di movimento |
|  220688   | Emergency Package 1h (250V/3.5W) | Luce di emergenza       |
|  221965   | LED Insert M-Set 2SK             | Kit di montaggio        |
|  221966  | LED Insert M-Set 2S              | Kit di montaggio        |
|  221968 | LED Insert B M-Set K             | Kit di montaggio        |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221931

Typ

LED Insert B450-2T TW DALI DIF

neva  
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss