

elani P3200 TW

ELANI

neva
lux

Produktcode 221114

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Direkter und indirekter Lichtanteil separat steuerbar
- Dimmbar DALI
- Varianten mit 1.5, 2.4 und 3.14 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxiert
- Swiss Made

neva
lux

3140 x 60 x 80 mm



elani P3200 TW

ELANI

Produktcode 221114

Technische Daten

ABMESSUNGEN					
Abmessungen L x B x H	3140 x 60 x 80 mm	Farbwiedergabeindex	80-89	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Pendellänge	2000 mm	Leuchtmittel	LED	GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Lichtstrom	12560 lm (Down 8164, Up 4396)	Schutzart	IP20
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ausstrahlungswinkel	Down 105°, Up 115°	Schutzklasse	I
Leistung	97 W	Leuchtenlichtausbeute	129 lm/W	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Entblendungswert	UGR < 22	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	LEBENSDAUER		Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
SENSORIK		Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h	Montageart	Decke Pendel
Mit Bewegungsmelder	Nein	EINSTELLUNGEN		Farbe	Aluminium
Mit Lichtsensor	Nein	Dimmung DALI	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
LICHTTECHNIK		Mit Notlicht	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
Farbtemperatur	3000...5600 K	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL	
Farbabweichung LED	SDCM3	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Ja	EPREL	D
				Energieeffizienzklasse	

elani P3200 TW

ELANI

Produktcode 221114

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221102	elani Diffusor 3200 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221397	elani Color RAL_NCS_3200	Sonstige
 221997	elani WM-Set 3B	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221114

Typ

elani P3200 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss