

IS 3360 KNX - Deckeneinbau eckig weiss

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841079642

E-Nr. 535918139

 **steinel**

121 x 94 x 94 mm



IS 3360 KNX - Deckeneinbau eckig weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079642
E-Nr. 535918139

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Montagehöhe	2,50 – 4,00 m	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)	Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
ABMESSUNGEN		Optimale Montagehöhe	2,8 m	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Abmessungen L x B x H	121 x 94 x 94 mm	VERNETZUNG		GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Vernetzung	Ja	Schutzart	IP20
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Art der Vernetzung	Master/Slave	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
SENSORIK		Vernetzung via	KNX-Bus	Montageort	Decke
Montagehöhe max.	4,00 m	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 2x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter	Anwendung Ort	Innenbereich
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Mit Busankopplung	Ja	Montageart	Deckeneinbau
Mit Bewegungsmelder	Ja	LICHTTECHNIK		Werkstoff	Kunststoff
Erfassungswinkel	360 °	Softlichtstart	Ja	Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Öffnungswinkel	180 °	Dauerlicht	schaltbar	Farbe	Weiss
Unterkriechschutz	Ja	Konstantlichtregelung	Ja	Farbe RAL	9003
Segmentweise Ausblendung	Ja	EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungsschalter	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.		
Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)	Grundlichtfunktion	Ja		
Schaltzonen	1416 Schaltzonen				


IS 3360 KNX - Deckeneinbau eckig weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079642
E-Nr. 535918139

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



121 x 94 x 94 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 KNX - Deckeneinbau eckig weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079642

E-Nr. 535918139


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

IS 3360 KNX - Deckeneinbau eckig weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079642

E-Nr. 535918139

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional

IS 3360 KNX - Deckeneinbau eckig weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079642
E-Nr. 535918139

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079642

EAN

4007841079642

E-Nummer

535918139

Typ

IS 3360 KNX - Deckeneinbau eckig weiss

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss