

IS 3360 PF - Unterputz eckig

IS 3360

neva
lux

Produktcode 4007841033491

E-Nr. 535945067

- UV-beständiger Kunststoff
- Optionale Fernbedienungen

neva
lux

78 x 94 x 94 mm



IS 3360 PF - Unterputz eckig

IS 3360

Produktcode 4007841033491
E-Nr. 535945067

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Funktionen		Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF	
Variante	PF - Unterputz eckig	Öffnungswinkel	180 °	Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Unterkriechschutz	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
ABMESSUNGEN		Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Abmessungen L x B x H	78 x 94 x 94 mm	Elektronische Skalierbarkeit	Nein	GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Schutzart	IP20
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Leistung	2000 W	Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)	Montageort	Decke
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Schaltzonen	1416 Schaltzonen	Anwendung Ort	Innenbereich
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Montagehöhe	2,50 – 4,00 m	Montageart	Unterputz
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)	Werkstoff	Kunststoff
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Farbe	Weiss
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	FIL_4_PRO_Sensortechnologie	Passiv-Infrarot	Farbe RAL	9003
		VERNETZUNG		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
LED-Lampen < 2 W	100 W	Vernetzung	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Art der Vernetzung	Master/Master	SONSTIGES	
LED-Lampen > 8 W	600 W	LICHTTECHNIK		Anwendung, Ort, Raum	Produktionsbereich, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Lager, Innenbereich
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Konstantlichtregelung	Nein		
FIL_2_PRO_Schnittstellen	PF (Schalten potentialfreier Kontakt)	EINSTELLUNGEN			
SENSORIK		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx		
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.		
		Grundlichtfunktion	Nein		

IS 3360 PF - Unterputz eckig

IS 3360

Produktcode 4007841033491

E-Nr. 535945067

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
---	-------------------------------------

IS 3360 PF - Unterputz eckig

IS 3360

Produktcode 4007841033491
E-Nr. 535945067

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841033491

E-Nummer

535945067

Typ

IS 3360 PF - Unterputz eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss