

IS 345 LiveLink - Unterputz eckig

neva
lux

Produktcode 4007841049423

E-Nr. 535955267

neva
lux

94 x 94 x 78 mm



IS 345 LiveLink - Unterputz eckig

Produktcode 4007841049423
E-Nr. 535955267

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Variante	LiveLink - Unterputz eckig	Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Mit Fernbedienung	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Modell	LiveLink				
ABMESSUNGEN				GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	94 x 94 x 78 mm	Reichweite radial	12 x 6 m (72 m²)	Schutzart	IP20
		Reichweite tangential	23 x 6 m (138 m²)	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
		Schaltzonen	280 Schaltzonen	Montageort	Decke
		Montagehöhe	2,50 – 5,00 m	Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
		Optimale Montagehöhe	2,8 m	Montageart	Unterputz
				Werkstoff	Kunststoff
ELEKTRIK		VERNETZUNG		Farbe	Weiss
Netzanschluss	230 V, 50 / 60 Hz	Vernetzung	Ja	Farbe RAL	9003
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus	Anzahl DALI-Teilnehmer	3		
Livelink-Werte	Helligkeitswert, Bewegungserfassung			LIEFERUMFANG & GARANTIE	
				Herstellergarantie	5 Jahre
SENSORIK		LICHTTECHNIK			
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Konstantlichtregelung	Nein	SONSTIGES	
Erfassungswinkel	360 °	EINSTELLUNGEN		Anwendung, Ort, Raum	Flur, Gang, Tiefgarage, Parkhaus
Öffnungswinkel	45 °	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx		
Unterkriechschutz	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.		
Segmentweise Ausblendung	Ja	Grundlichtfunktion	Nein		

IS 345 LiveLink - Unterputz eckig

Produktcode 4007841049423
E-Nr. 535955267

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

IS 345 LiveLink - Unterputz eckig

Produktcode **4007841049423**
E-Nr. **535955267**

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	4007841049423
E-Nummer	535955267
Typ	IS 345 LiveLink - Unterputz eckig
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	