True Presence Confezione multipla (48 pezzi) COM1 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085520

steinel



True Presence Confezione multipla (48 pezzi) COM1 - sup. bianco

EAN 4007841085520

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**2000 W**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**2000 VA**
Autoconsumo	**1 W**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**8 pz**
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	**No**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**12,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**7,2 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 15 m (177 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 15 m (177 m²)**
Altezza di montaggio	**2 – 12 m**
Portata presenza	**Ø 15 m (177 m²)**
Portata True Presence	**Ø 9 m (64 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**20 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**Sì**
Impostazioni tramite	**Bluetooth Mesh**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


True Presence Confezione multipla (48 pezzi) COM1 - sup. bianco

EAN 4007841085520

RILEVATORE DI PRESENZA

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


True Presence Confezione multipla (48 pezzi) COM1 - sup. bianco

EAN 4007841085520

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

True Presence Confezione multipla (48 pezzi) COM1 - sup. bianco


EAN 4007841085520

RILEVATORE DI PRESENZA


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Sensori digitali ad alta frequenza



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

True Presence Confezione multipla (48 pezzi) COM1 - sup. bianco

EAN 4007841085520

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	085520
EAN	4007841085520
Typ	**True Presence Confezione multipla (48 pezzi) COM1 - sup. bianco**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss