

RS PRO Connect R20 SL neutralweiss



Code produit **4007841057084**

E-Nr. **941301269**

- Système LED STEINEL inclus
- Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Rétroéclairage
- Éclairage principal de 50 à 100 % par réglage
- Installation facile grâce aux dominos modernes

neva
lux

350 x 55 mm



RS PRO Connect R20 SL neutralweiss

Code produit 4007841057084
E-Nr. 941301269

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec ampoule		Détail fonction lumière de base	
Variante	bl. neutre	Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Rétroéclairage LED	
DIMENSIONS		Ampoule		Fonctions	
Dimensions Ø x H	350 x 55 mm	LED non interchangeable		Backlight	
ÉLECTRICITÉ		Culot		Réglages via	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	sans		Bluetooth	
Puissance	16 W	Système de refroidissement LED		Avec télécommande	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Contrôle thermique passif		Non	
Avec détecteur de mouvement	Non	Démarrage progressif		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Éclairage permanent		Résistance aux chocs	
Température de couleur	4000 K	commutable		IK07	
Écart chromatique LED	SDCM3	Flux lumineux		Indice de protection	
Indice de rendu des couleurs	80-89	2000 lm		IP40	
		DURÉE DE VIE		Classe de protection	
		Durée de vie LED max. °C		II	
		50000 h		Température ambiante	
		Diminution du flux lumineux selon LM80		-20 – 40 °C	
		L80B50		Matériau du boîtier	
		Durée de vie LED (25 °C)		Matière plastique	
		60000 h		Matériau du cache	
		RÉGLAGES		PC opale	
		Interrupteur crépusculaire		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Non		Garantie fabricant	
				5 ans	

RS PRO Connect R20 SL neutralweiss

Code produit 4007841057084
E-Nr. 941301269

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841057077	RS PRO Connect R20 neutralweiss	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841057084

N° E

941301269

Typ

RS PRO Connect R20 SL neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss