True Presence Multipack (48 pièces) COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085520



True Presence Multipack (48 pièces) COM1 - en saillie blanc

EAN 4007841085520

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Sortie de commutation 1 ohmique	**2000 W**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**2000 VA**
Consommation propre	**1 W**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**8 pcs.**
Sortie de commutation 1 sans potentiel	**Non**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**12,00 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**7,2 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 15 m (177 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 15 m (177 m²)**
Hauteur de montage	**2 – 12 m**
Portée présence	**Ø 15 m (177 m²)**
Portée True Presence	**Ø 9 m (64 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**20 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Oui**
Réglages via	**Bluetooth Mesh**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


True Presence Multipack (48 pièces) COM1 - en saillie blanc

EAN 4007841085520

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

True Presence Multipack (48 pièces) COM1 - en saillie blanc

EAN 4007841085520

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

True Presence Multipack (48 pièces) COM1 - en saillie blanc


EAN 4007841085520

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


Points forts



Plastique résistant aux UV



Détection hyperfréquence numérique



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

True Presence Multipack (48 pièces) COM1 - en saillie blanc

EAN 4007841085520

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	085520
EAN	4007841085520
Typ	**True Presence Multipack (48 pièces) COM1 - en saillie blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss