

Dual US LiveLink

neva
lux

Code produit 4007841008420

- Adaptateur en saillie en option
- Corbeille de protection en option

neva
lux

120 x 120 x 73 mm



Dual US LiveLink

Code produit 4007841008420

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Variante	LiveLink	Protection anti-contournement	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité électronique	Oui
Modèle	LiveLink	Évolutivité mécanique	Non
DIMENSIONS		Portée radiale	20 x 3 m (60 m²)
Dimensions L x l x H	120 x 120 x 73 mm	Portée tangentielle	20 x 3 m (60 m²)
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Technologie US	40 kHz
Valeurs Livelink	Valeur de luminosité, Détection de mouvement, Détection de la présence humaine	Hauteur de montage optimale	2,8 m
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		CONNECTIVITÉ	
Technologie de capteur	Détecteur à ultrasons	Nombre de participants DALI	9
Angle de détection	360 °	Avec coupleur de bus	Oui
Angle d'ouverture	180 °	RÉGLAGES	
		Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
		Réglage du temps	60 s – 60 min
		Réglages via	Application « LiveLink »
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9010
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		DIVERS	
		Application, lieu, pièce	circulation, couloir

Dual US LiveLink

Code produit 4007841008420

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
---	-------------------------------------

Dual US LiveLink

Code produit 4007841008420

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841008420

Typ

Dual US LiveLink

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss