

IR Micro DALI-2 Input Device

IR MICRO

neva
lux

Code produit **4007841057732**

E-Nr. **535932200**

- Petit. Rond. Plat. La solution compacte et discrète pour poste de travail individuel. Détecteur IR Micro infrarouge passif de 360° avec la détection d'une zone de présence de 4 x 4 m (présence et radiale) ou de 6 x 6 m (tangentielle). DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (e.g. LiveLink) de niveau supérieur.

neva
lux

80 x 21 mm



IR Micro DALI-2 Input Device

Code produit 4007841057732
E-Nr. 535932200

IR MICRO

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	Réglages via	Bus
Modèle	Détecteur de présence	Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	Avec télécommande	Non
DIMENSIONS		Zones de commutation	168 zones de commutation	Réglage crépusculaire Teach	Non
Dimensions Ø x H	80 x 21 mm	Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	Indice de protection	IP20
Raccordement secteur	12 – 22,5 V	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	CONNECTIVITÉ		Lieu de montage	plafond
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Mise en réseau	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Type de montage	Montage encastré
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau via	Bus DALI	Matériau	Matière plastique
Hauteur de montage max.	5,00 m	Nombre de participants DALI	2	Application pièce	bureau individuel\nchambre d'hôtel\nchambre médicalisée\nespace fonctionnel / local annexe\nWC / salle d'eau\nIntérieur
Technologie de capteur	infrarouge passif	Avec coupleur de bus	Oui	Couleur	blanc
Avec détecteur de mouvement	Oui	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur RAL	9003
Angle de détection	360 °	Démarrage progressif	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle d'ouverture	160 °	Régulation de l'éclairage constant	Non	Garantie fabricant	5 ans
Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES		Support mural d'angle inclus	Non
Occultation par segments	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
Évolutivité électronique	Non	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Certificats	DALI-2
Évolutivité mécanique	Non	Fonction lumière de base	Non		
		Lumière principale réglable	Non		

IR Micro DALI-2 Input Device

IR MICRO

Code produit 4007841057732

E-Nr. 535932200

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IR Micro DALI-2 Input Device

IR MICRO

Code produit **4007841057732**E-Nr. **535932200**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841057732

N° E 535932200

Typ **IR Micro DALI-2 Input Device****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss