

XLED PRO 240 SL schwarz

neva
lux

Code produit **4007841057718**

E-Nr. **924702421**

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement en HCMC
- Plastique résistant aux UV
- Indice de rendu des couleurs IRC = 80
- Y compris support mural d'angle
- Mise en réseau avec les versions esclaves

neva
lux

199 x 180 x 161 mm



XLED PRO 240 SL schwarz

Code produit **4007841057718**
E-Nr. **924702421**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Diminution du flux lumineux selon LM80	
Variante	noir	Température de couleur	4000 K	L70B10	
DIMENSIONS		Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	199 x 180 x 161 mm	Indice de rendu des couleurs	80-89	Résistance aux chocs	IK00
ÉLECTRICITÉ		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Indice de protection	IP44
Raccordement secteur	230 – 240 V	Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection	II
Puissance	20 W	Flux lumineux	1830 lm	Matériau du boîtier	Matière plastique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Matière plastique opale
Hauteur de montage max.	6,00 m	Durée de vie LED max. °C	60000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Non			Garantie fabricant	5 ans
				Support mural d'angle inclus	Oui

XLED PRO 240 SL schwarz

Code produit **4007841057718**
E-Nr. **924702421**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE



XLED PRO 240 SL schwarz

Code produit 4007841057718
E-Nr. 924702421

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841003623	XLED PRO 240 schwarz	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841057718

N° E

924702421

Typ

XLED PRO 240 SL schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss