

RS PRO P3 SP neutralweiss

P-SERIE

neva
lux

Codice prodotto **221813**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente accensione graduale della luce
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

neva
lux

400 x 142 mm



RS PRO P3 SP neutralweiss

P-SERIE

Codice prodotto 221813

Dati tecnici

DIMENSIONI		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL		Grado di protezione		IP54			
Dimensioni Ø × A		400 x 142 mm		Lampadina		LED non sostituibile		Classe di protezione		II	
ELETTRICO				Attacco		senza		Temperatura ambiente		da -10 fino a 40 °C	
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control		Materiale dell'alloggiamento		Plastica	
Potenza		17,8 W		Avvio luce dolce		Sì		Materiale della copertura		Plastica opalina	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				DURATA				Luogo di montaggio		Parete soffitto	
Con sensore di movimento		No		Durata LED max. °C		50000 ore		Colore		bianco	
CONNETTIVITÀ				Durata LED L70B50 25°C		> 60000		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Collegamento in rete tramite		Cavo		Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B10		Garanzia del produttore		5 anni	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				IMPOSTAZIONI				CERTIFICATI ED EPREL			
Flusso luminoso misurato 360°		2188 lm		Luce principale regolabile		No		Certificati		DEKRA	
Temperatura di colore		4000 K		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE				Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata	
				Resistenza agli urti		IK03					

RS PRO P3 SP neutralweiss

P-SERIE

Codice prodotto **221813**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 221813

Typ **RS PRO P3 SP neutralweiss****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss