

IS 345 LiveLink - Unterputz rund

neva
lux

Code produit 4007841049447

E-Nr. 535955367

neva
lux

124 x 78 mm



IS 345 LiveLink - Unterputz rund

Code produit 4007841049447
E-Nr. 535955367

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Variante	LiveLink - modèle rond à montage encastré	Protection anti-contournement	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement	Occultation par segments	Oui
Modèle	LiveLink	Évolutivité électronique	Non
		Évolutivité mécanique	Non
DIMENSIONS		Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)
Dimensions Ø x H	124 x 78 mm	Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)
ÉLECTRICITÉ		Zones de commutation	280 zones de commutation
Raccordement secteur	230 V, 50 / 60 Hz	Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Valeurs Livelink	Valeur de luminosité, Détection de mouvement, Détection de la présence humaine	CONNECTIVITÉ	
		Mise en réseau	Oui
		Nombre de participants DALI	3
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Régulation de l'éclairage constant	Non
Angle de détection	360 °	RÉGLAGES	
Angle d'ouverture	45 °	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
		Réglage du temps	5 s – 15 min
		Fonction lumière de base	Non
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	-20 – 50 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur, extérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		DIVERS	
		Application, lieu, pièce	circulation, couloir, garage souterrain, parking couvert

IS 345 LiveLink - Unterputz rund

Code produit 4007841049447
E-Nr. 535955367

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

IS 345 LiveLink - Unterputz rund

Code produit **4007841049447**E-Nr. **535955367**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841049447

N° E 535955367

Typ **IS 345 LiveLink - Unterputz rund****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss