

L 665 S anthrazit

neva
lux

Code produit **4007841053949**

E-Nr. **941200249**

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Balisage de 10 % par réglage
- Détecteur avec 4 programmes intelligents
- Aluminium de qualité supérieure
- Plaquette de numéros de maison autocollants incluse
- Mise en réseau filaire possible (ligne K)
- Il est possible de le faire glisser vers la droite ou vers la gauche

neva
lux

122 x 326 x 269 mm



L 665 S anthrazit

Code produit **4007841053949**
E-Nr. **941200249**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglages via	Potentiomètres
Dimensions L x l x H	122 x 326 x 269 mm	Flux lumineux mesuré 360°	611 lm	Avec télécommande	Non
ÉLECTRICITÉ		Efficacité	59 lm/W	Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	3000 K	Fonction lumière de base en pourcentage de	10 %
Puissance	10,4 W	Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Détail de la puissance	1 W LED d'éclairage du numéro de maison	Indice de rendu des couleurs	= 82	Résistance aux chocs	IK07
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Indice de protection	IP44
Hauteur de montage max.	2,50 m	Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection	I
Technologie de capteur	infrarouge passif	Culot	sans	Température ambiante	-20 – 50 °C
Avec détecteur de mouvement	Oui	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du boîtier	Aluminium
Angle de détection	360 °	Démarrage progressif	Oui	Matériau du cache	Matière plastique opale
Protection anti-contournement	Oui	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Occultation par segments	Oui	DURÉE DE VIE		Lieu de montage	mur
Évolutivité électronique	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Lieu d'application	Extérieur
Évolutivité mécanique	Non	Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000	Type de montage	En saillie
Portée radiale	r = 2 m (13 m²)	RÉGLAGES		Matériau	Aluminium
Portée tangentielle	r = 7 m (154 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Couleur	anthracite
Hauteur de montage optimale	2 m	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Mise en réseau	Oui	Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit	Plaque de numéro de maison incluse	Oui
Mise en réseau via	Câble	Fonctions	4 réglages des programmes fonctionnels axés sur la pratique sur le module amovible du détecteur	CERTIFICATS ET EPREL	
Mode esclave réglable	Non			Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

L 665 S anthrazit

Code produit **4007841053949**
E-Nr. **941200249**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 665 S anthrazit

Code produit **4007841053949**
E-Nr. **941200249**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
4007841009014	Ersatz-Minisensor anthrazit	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841053949

N° E

941200249

Typ

L 665 S anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss