

zola C1500 3CCT 30-58W



Codice prodotto 221566

- Uso versatile in garage, cantine, stanze laterali, ecc.
- 3 colori di luce selezionabili (3000, 4000 o 5700 Kelvin)
- Montaggio facile e veloce con base di montaggio separata
- Ingresso cavi posteriore e laterale possibile
- Diffusore a fascio largo (120°)
- Versione " Low output" adatta alle installazioni per l'illuminazione di emergenza grazie al rilevamento in corrente DC
- Disponibile su richiesta come versione con luce di emergenza

neva
lux

1503 x 71 x 64 mm



zola C1500 3CCT 30-58W

Codice prodotto 221566

Dati tecnici

DIMENSIONI				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L x P x A	1503 x 71 x 64 mm	Indice di resa cromatica	80-89	Resistenza agli urti	IK08
ELETTRICO		Lampadina	LED	Grado di protezione	IP20
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Flusso luminoso	3600 lm (Default) / 4800 / 5760 / 6960 lm	Classe di protezione	I
Potenza	30 W (Default) / 40 W / 48 W / 58 W	Angolo del fascio	120°	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Alimentatore sostituibile	Sì	Efficienza luminosa dell'apparecchio	120 lm/W	Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	DURATA		Materiale della copertura	Diffusore opale
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED (25 °C)	50000 h	Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto / alla parete
Con sensore di movimento	No	IMPOSTAZIONI		Colore	bianco
Con sensore di luce	No	Dimmerazione DALI	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con luce di emergenza	No	Garanzia del produttore	5 anni
Temperatura di colore	3000 / 4000 / 5700 K	Adatto per configurazione a linea continua	Sì	CERTIFICATI ED EPREL	
Deviazione cromatica LED	SDCM3			Classe di efficienza energetica EPREL	E

zola C1500 3CCT 30-58W

Codice prodotto 221566

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221410	zola P-Set	Sospensione a fune

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221566

Typ

zola C1500 3CCT 30-58W

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss