L 845 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841078638
E-Nr. 941260149

steinel

134 x 134 x 87 mm



L 845 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841078638**
E-Nr. **941260149**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**134 x 134 x 87 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**9 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,50 m**
Avec détecteur de mouvement	**Non**
Hauteur de montage	**1,8 – 2,50 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/esclave**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**719 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**= 82**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B50**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Lumière principale réglable	**10 - 100 %**
Réglages via	**Application Smartphone Bluetooth Mesh**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Aluminium**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


L 845 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841078638**
E-Nr. **941260149**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



134 x 134 x 87 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

L 845 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841078638**
E-Nr. **941260149**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2




Schéma du circuit Bluetooth

L 845 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841078638**
E-Nr. **941260149**


Points forts

Système LED STEINEL inclus

Allumage en douceur intelligent



Balisage de 10 à 100 % par réglage (uniquement avec un produit à capteur Bluetooth)



Aluminium de qualité supérieure

L 845 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841078638**
E-Nr. **941260149**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	078638
EAN	4007841078638
N° E	941260149
Typ	**L 845 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss