

RS LED M2 Chrom



Produktcode **4007841052508**

E-Nr. **941301379**

- Inklusive STEINEL LED-System
- LED Ambiente-Licht
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)
- Optionale Grundhelligkeit 10 %
- Hochwertige Materialien

neva
lux

220 x 220 x 67 mm



RS LED M2 Chrom

Produktcode 4007841052508
E-Nr. 941301379

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10		
Variante		Chrom					
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		EINSTELLUNGEN			
Abmessungen L × B × H		220 x 220 x 67 mm		Dämmerungsschalter		Ja	
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx	
Netzanschluss		220 – 240 V , 50 / 60 Hz		Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.	
Leistung		9,5 W		Grundlichtfunktion		Ja	
SENSORIK		Farbtemperatur		3000 K		Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Sensortechnologie		Hochfrequenz		Farbabweichung LED			
Mit Bewegungsmelder		Ja		Farbwiedergabeindex		80-89	
Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System	
Erfassungswinkel		360 °		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar	
Öffnungswinkel		160 °		Sockel		Ohne	
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Softlichtstart		Ja	
				Dauerlicht		schaltbar, 4 h	
				Lichtstrom		873 lm	
		LEBENSDAUER					
				Lebensdauer LED max. °C		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	
				LEBENSDAUER		65000 Std	

RS LED M2 Chrom

Produktcode **4007841052508**
E-Nr. **941301379**

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	4007841052508
E-Nummer	941301379
Typ	RS LED M2 Chrom

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss