IS 2180 ECO anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841064907
E-Nr. 535949250

steinel

55 x 78 x 120 mm



IS 2180 ECO anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841064907**
E-Nr. **535949250**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Bewegungsmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**55 x 78 x 120 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 Hz**
Leistung	**2000 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**2000 W**
Leuchtstofflampen EVG	**350 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**500 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**900 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**500 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**1000 VA**
LED-Lampen < 2 W	**100 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**175 W**
LED-Lampen > 8 W	**350 W**
Kapazitive Belastung in µF	**132 µF**
Eigenverbrauch	**0,5 W**
Schaltausgang 1 potenzialfrei	**Nein**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**180 °**
Öffnungswinkel	**90 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)**
Reichweite tangential	**r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)**
Schaltzonen	**508 Schaltzonen**
Montagehöhe	**1,8 – 4 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**10 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Abdeckschalen**
Montageort	**Ecke Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Anthrazit**
Farbe RAL	**7016**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**VDE**


IS 2180 ECO anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841064907**
E-Nr. **535949250**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



55 x 78 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 4 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 2180 ECO anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841064907**
E-Nr. **535949250**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

IS 2180 ECO anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841064907
E-Nr. 535949250

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionaler Eckwandhalter

IS 2180 ECO anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841064907**
E-Nr. **535949250**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	064907
EAN	4007841064907
E-Nummer	535949250
Typ	**IS 2180 ECO anthrazit**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss