

XLED PRO ONE Plus S mit Bewegungsmelder - anthrazit

neva
lux

Code produit **4007841069551**

E-Nr. **941502159**

- Matériau résistant aux UV
- Il est possible de le faire glisser vers le haut ou vers le bas
- Mise en réseau filaire possible
- Balisage de 10 % par réglage
- Aluminium de qualité supérieure
- Télécommande RC12 incluse
- Télécommande Smart Remote en option
- Adaptateur en saillie en option

neva
lux

202 x 259 x 250 mm



XLED PRO ONE Plus S mit Bewegungsmelder - anthrazit

Code produit 4007841069551
E-Nr. 941502159

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	Mode esclave réglable	Non	Réglages via	Télécommande\nPotentiomètres\nSmartphone
Dimensions L x l x H	202 x 259 x 250 mm		Réglage crépusculaire Teach	Oui
ÉLECTRICITÉ	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
Puissance	33,8 W		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes LED < 2 W	10 W		Résistance aux chocs	IK03
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W		Indice de protection	IP44
Lampes LED > 8 W	64 W		Classe de protection	I
Charge capacitive en µF	88 µF		Température ambiante	-20 – 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Matériau du boîtier	Aluminium
Hauteur de montage max.	6,00 m		Matériau du cache	Verre transparent
Technologie de capteur	infrarouge passif		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Avec détecteur de mouvement	Oui		Lieu de montage	mur plafond
Angle d'ouverture	180 °		Lieu d'application	Extérieur
Protection anti-contournement	Oui		Type de montage	En saillie
Occultation par segments	Non		Application pièce	Cour et allée entrée extérieur jardin tout autour du bâtiment
Évolutivité électronique	Non		Couleur	anthracite
Évolutivité mécanique	Non		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radiale	r = 3 m (19 m²)		Garantie fabricant	5 ans
Portée tangentielle	r = 10 m (209 m²)		Support mural d'angle inclus	Non
Hauteur de montage	1,80 – 6,00 m		CERTIFICATS ET EPREL	
Hauteur de montage optimale	2 m		Catégorie EPREL	Source de lumière
CONNECTIVITÉ				
Mise en réseau	Oui			
Mise en réseau via	Câble			
	Mode esclave réglable	Non		
	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
	Flux lumineux mesuré 360°	4370 lm		
	Température de couleur	3000 K		
	Écart chromatique LED	SDCM3		
	Indice de rendu des couleurs	80-89		
	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL		
	Ampoule	LED non interchangeable		
	Culot	sans		
	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif		
	Démarrage progressif	Oui		
	DURÉE DE VIE			
	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 36000		
	RÉGLAGES			
	Interrupteur crépusculaire	Oui		
	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
	Réglage du temps	8 s – 35 Min.		
	Fonction lumière de base	Oui		
	Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit		
	Lumière principale réglable	Non		
	Fonctions	Fonction DIM\nDétecteur de lumière\nDétecteur de mouvement\nLumière d'orientation		

XLED PRO ONE Plus S mit Bewegungsmelder - anthrazit

Code produit 4007841069551
E-Nr. 941502159

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XLED PRO ONE Plus S mit Bewegungsmelder - anthrazit

Code produit 4007841069551
E-Nr. 941502159

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841080983	Aufputz-Adapter XLED PRO ONE Plus + Max anthrazit	Adaptateur
 4007841079000	RC 12	autre

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841069551

N° E

941502159

Typ

XLED PRO ONE Plus S mit Bewegungsmelder - anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss