

RS PRO Connect R20 neutralweiss



Code produit **4007841057077**

E-Nr. **941301189**

- Système LED STEINEL inclus
- Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Rétroéclairage
- Balisage de 10 à 50 % par réglage
- Éclairage principal de 50 à 100 % par réglage
- Module d'éclairage de secours en option

neva
lux

350 x 55 mm



RS PRO Connect R20 neutralweiss

Code produit 4007841057077
E-Nr. 941301189

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		RÉGLAGES		
Variante	bl. neutre	Mise en réseau	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	
DIMENSIONS		Type de mise en réseau	Maître/esclave	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	
Dimensions Ø × H	350 x 55 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglage du temps	5 s – 30 min	
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	4000 K	Fonction lumière de base	Oui	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Écart chromatique LED	SDCM3	Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage LED	
Puissance	16 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	Durée fonction lumière de base	10-30 min, toute la nuit	
Consommation propre	0,5 W	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Fonctions	Paramétrage de groupe, Manuel ON / ON-OFF, Commande maître/esclave, Fonction groupe voisin, Fonction présence, Backlight	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule	LED non interchangeable	Réglages via	Bluetooth	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Culot	sans	Avec télécommande	Non	
Puissance d'émission	< 1 mW	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Technologie HF	5,8 GHz	Démarrage progressif	Oui	Résistance aux chocs	IK07	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Éclairage permanent	commutable	Indice de protection	IP40	
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Flux lumineux	2000 lm	Classe de protection	II	
Angle de détection	360 °	DURÉE DE VIE		Température ambiante	-20 – 40 °C	
Angle d'ouverture	160 °	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Matériau du boîtier	Matière plastique	
Occultation par segments	Oui	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B50	Matériau du cache	PC opale	
Évolutivité électronique	Oui	Durée de vie LED (25 °C)	60000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Évolutivité mécanique	Non	Garantie fabricant				5 ans
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)					

RS PRO Connect R20 neutralweiss

Code produit 4007841057077
E-Nr. 941301189

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841057077

N° E

941301189

Typ

RS PRO Connect R20 neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss