

# ayana connect LS C850 3K

AYANA

**neva**  
**lux**

Code produit 222011

- Luminaire intemporel en verre acrylique, disponible en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour

**neva**  
**lux**

850 x 95 mm



ayana connect LS C850 3K

Code produit 222011

AYANA

Caractéristiques techniques

| DIMENSIONS                  |                                  | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE             |                              |                                              |                          |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Dimensions Ø x H            | 850 x 95 mm                      | Température de couleur            | 3000 K                       | Parts directe/indirecte réglables séparément | Non                      |
| ÉLECTRICITÉ                 |                                  | Écart chromatique LED             | SDCM3                        | Avec commande d'éclairage programmée         | Oui                      |
| Raccordement secteur        | 200...240 V / 50 – 60 Hz         | Indice de rendu des couleurs      | 80-89                        | BOÎTIER ET MATÉRIAU                          |                          |
| Puissance                   | 78 W                             | Ampoule                           | LED                          | Indice de protection                         | IP20                     |
| Appareillage remplaçable    | Oui                              | Flux lumineux                     | 9800 lm (Down 8430, Up 1370) | Classe de protection                         | I                        |
| Type de câblage             | convient pour câblage traversant | Angle de faisceau                 | 105°                         | Température ambiante                         | -20...45 °C              |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |                                  | Efficacité lumineuse du luminaire | 125 lm/W                     | Matériau du boîtier                          | Acier                    |
| Avec détecteur de mouvement | Non                              | Valeur d'éblouissement            | UGR < 21                     | Matériau du cache                            | Verre acrylique opale    |
| Avec capteur de lumière     | Oui                              | DURÉE DE VIE                      |                              | Type de montage                              | Apparent au plafond /mur |
| CONNECTIVITÉ                |                                  | Durée de vie LED (25 °C)          | 70000 h                      | Couleur                                      | blanc                    |
| Avec commande réseau radio  | Oui                              | RÉGLAGES                          |                              | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE          |                          |
|                             |                                  | Gradation DALI                    | Oui                          | Garantie fabricant                           | 5 ans                    |
|                             |                                  | Avec éclairage de secours         | Non                          | CERTIFICATS ET EPREL                         |                          |
|                             |                                  |                                   |                              | Classe d'efficacité énergétique EPREL        | D                        |

ayana connect LS C850 3K

Code produit 222011

AYANA

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                 | DÉSIGNATION                                 | CATÉGORIE                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|  221105   | ayana Diffusor 850 CDP                      | Couvercle                   |
|  221108   | Emergency Package 1h (Astra)                | Eclairage de secours        |
|  221570   | Connect TK2 BLM                             | Interface à bouton-poussoir |
|  221591  | Smartlink T-Board PB4                       | Poussoir RF                 |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Poussoir RF                 |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Poussoir RF                 |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

222011

Typ

ayana connect LS C850 3K

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss