

# LED Insert connect B1200 4K 110°



Produktcode 221502

- Die linearen LED Einsätze sind für den professionellen Ersatz von herkömmlichen T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Dank vergleichbarem Platzbedarf und einer magnetischen Befestigung können sie schnell und einfach in ältere Leuchten unterschiedlichster Bauform eingebaut werden. In den Leuchten-Einsätzen sind ausschliesslich LED-Treiber, LED-Module und Linsen von Qualitäts-Herstellern eingebaut. Dadurch werden sehr gute Effizienzklassen bei herausragender Qualität und Langlebigkeit erreicht. Die LED Einsätze von nevalux kommen häufig für die Sanierung von Leuchten in Turnhallen und Lagerhallen, aber auch in Büros und Verkehrszonen zum Einsatz.

neva  
lux

1141 x 32 x 24 mm



LED Insert connect B1200 4K 110°

Produktcode 221502

Technische Daten

|                              |                                    |                                        |                 |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| IDENTIFIKATION               |                                    |                                        |                 |
| Variante                     | Breitstrahlend                     | Montagehöhe                            | < 3 m           |
|                              |                                    | Mit Lichtsensor                        | Ja              |
| ABMESSUNGEN                  |                                    | VERNETZUNG                             |                 |
| Abmessungen L × B × H        | 1141 x 32 x 24 mm                  | Mit Funk-Netzwerksteuerung             | Ja              |
| ELEKTRIK                     |                                    | LICHTTECHNIK                           |                 |
| Netzanschluss                | 220...240 V / 50 – 60 Hz           | Farbtemperatur                         | 4000 K          |
| Leistung                     | 28.7 W                             | Farbwiedergabeindex                    | 80-89           |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                                 | Leuchtmittel                           | LED             |
| Art der Verdrahtung          | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Lichtstrom                             | 4779 lm         |
| LED Nennstrom                | 300 mA                             | Ausstrahlungswinkel                    | 110°            |
| SENSORIK                     |                                    | Leuchtenlichtausbeute                  | 167 lm/W        |
| Sensortechnologie            | Hochfrequenz                       | LEBENSDAUER                            |                 |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                                 | Lebensdauer LED (25 °C)                | 72000 h         |
| Erfassungswinkel             | 360 °                              | EINSTELLUNGEN                          |                 |
| Reichweite radial            | Ø 8 m (50 m²)                      | Dimmung DALI                           | Ja              |
| Reichweite tangential        | Ø 8 m (50 m²)                      | Mit Notlicht                           | Nein            |
|                              |                                    | Geeignet für Lichtbandkonfiguration    | Ja              |
|                              |                                    | Mit programm geregelter Lichtsteuerung | Ja              |
|                              |                                    | Konstant-Lichtstrom-Regelung           | Ja              |
|                              |                                    | GEHÄUSE & MATERIAL                     |                 |
|                              |                                    | Schutzart                              | IP20            |
|                              |                                    | Schutzklasse                           | I               |
|                              |                                    | Umgebungstemperatur                    | -25...55 °C     |
|                              |                                    | Werkstoff des Gehäuses                 | Aluminium       |
|                              |                                    | Werkstoff der Abdeckung                | PMMA            |
|                              |                                    | Montageart                             | Leuchteneinsatz |
|                              |                                    | Farbe                                  | Aluminium       |
|                              |                                    | LIEFERUMFANG & GARANTIE                |                 |
|                              |                                    | Herstellergarantie                     | 5 Jahre         |
|                              |                                    | ZERTIFIKATE & EPREL                    |                 |
|                              |                                    | EPREL Energieeffizienzklasse           | C               |

# LED Insert connect B1200 4K 110°

Produktcode **221502**

## Illustrationen

### MONTAGEHÖHE

&lt; 3 m

BEREICH

LED Insert connect B1200 4K 110°

Produktcode 221502

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                            | BEZEICHNUNG                      | KATEGORIE       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|  221935  | Connect Smartlink HF3 Astra PSU  | Bewegungsmelder |
|  220688  | Emergency Package 1h (250V/3.5W) | Notlicht        |
|  221963  | LED Insert M-Set 3SK             | Montageset      |
|  221964 | LED Insert M-Set 3S              | Montageset      |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221502

TypLED Insert connect B1200 4K 110°

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss