iFux CityStreet4 Connect 60W DN10 3K Master

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE STRADALE CONNECT, FASCIO STRETTO DN10, 60W

Codice prodotto **221186**

- Apparecchio intelligente a palo per ispirare soluzioni illuminotecniche nelle aree esterne
- Controllo dell'illuminazione integrato che include il rilevamento del movimento, la luce di orientamento e la funzione di prossimità
- Collegamento in rete senza fili via radio
- Lavorazione nobile e di alta qualità con illuminazione senza abbagliamento
- Progettato per l'illuminazione di aree urbane, stradali e pedonali
- Opzione manutenzione e controllo dell'illuminazione nel cloud tramite gateway o versione GPS

458 x 240 x 100 mm



iFux CityStreet4 Connect 60W DN10 3K Master

Codice prodotto **221186**

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE STRADALE CONNECT, FASCIO STRETTO DN10, 60W

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**Fascio stretto DN10, 60W**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**458 x 240 x 100 mm**
Adatto al diametro in punta del palo	**48…76 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**90…264 VAC / 47 – 63 Hz**
Potenza	**60 W**
Fattore di potenza	**0.92**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**100 °**
Portata tangenziale	**10 m**
Con sensore di luce	**Sì**

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio	**Sì**
Tecnica di comando	**E-Save**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**3000 K**
Indice di resa cromatica	**70-79**
Con lampadina	**Si, LED-System**
Flusso luminoso	**8520 lm**
Angolo del fascio	**Narrow**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**142 lm/W**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**100000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**Sì**
Con controllo luce a programma	**Si**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK09**
Grado di protezione	**IP66**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**-30…55 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Vetro trasparente**
Tipo di montaggio	**Palo attacco**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Con cavo di collegamento	**Sì**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**A++, A+, A (LED)**


iFux CityStreet4 Connect 60W DN10 3K Master

Codice prodotto **221186**

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE STRADALE CONNECT, FASCIO STRETTO DN10, 60W

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



458 x 240 x 100 mm

iFux CityStreet4 Connect 60W DN10 3K Master

Codice prodotto **221186**

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE STRADALE CONNECT, FASCIO STRETTO DN10, 60W

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	221186
Typ	**iFux CityStreet4 Connect 60W DN10 3K Master**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss