

US 360 COM2 - Unterputz

neva
lux

Produktcode 4007841007942

E-Nr. 535933310

- Optionale Fernbedienungen
- Optionaler Aufputzadapter
- Optionaler Schutzkorb

neva
lux

67 x 120 x 120 mm



US 360 COM2 - Unterputz

Produktcode 4007841007942
E-Nr. 535933310

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Funktionen	Normal- / Testbetrieb\nHalb- / Vollautomatik\nTaster- / Schalterbetrieb\nManuell ON / ON-OFF
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Einstellungen via	Fernbedienung\nDIP-Schalter\nPotis\nSmart Remote
ABMESSUNGEN		Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)	Mit Fernbedienung	Nein
Abmessungen L × B × H	67 x 120 x 120 mm	Reichweite tangential	Ø 6 m (28 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
ELEKTRIK		Montagehöhe	2,50 – 3,50 m	GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m²)	Schutzart	IP20
Leistung	2000 W	US-Technik	40 kHz	Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Montageort	Decke
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	VERNETZUNG		Anwendung Ort	Innenbereich
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1000 VA	Vernetzung	Ja	Montageart	Unterputz
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA	Art der Vernetzung	Master/Master\nMaster/Slave	Werkstoff	Kunststoff
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Vernetzung via	Kabel	Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Grossraumbüro Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Treppenhaus WC / Waschraum
SENSORIK		LICHTTECHNIK		Farbe	Weiss
LED-Lampen < 2 W	100 W	Softlichtstart	Nein	Farbe RAL	9010
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Dauerlicht	schaltbar	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
LED-Lampen > 8 W	600 W	Konstantlichtregelung	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	EINSTELLUNGEN		Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montagehöhe max.	3,50 m	Dämmerungsschalter	Ja		
Sensortechnologie	Ultraschall	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx		
Erfassungswinkel	360 °	Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.		
Öffnungswinkel	180 °	Grundlichtfunktion	Nein		
Unterkriechschutz	Ja	Hauptlicht einstellbar	Nein		
Segmentweise Ausblendung	Nein				

US 360 COM2 - Unterputz

Produktcode 4007841007942
E-Nr. 535933310

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

US 360 COM2 - Unterputz

Produktcode 4007841007942
E-Nr. 535933310

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841007942

E-Nummer

535933310

Typ

US 360 COM2 - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss