

RS PRO Connect R20 Q SL warmweiss



Codice prodotto **4007841057176**

E-Nr. **941301479**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth
- Materiale antiurto IK 07
- Funzione backlight
- Luce principale optional 50 - 100%
- Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.

neva
lux

55 x 300 x 300 mm



RS PRO Connect R20 Q SL warmweiss

Codice prodotto 4007841057176
E-Nr. 941301479

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL		Dettaglio funzione luce di base		LED Backlight	
Variante		Bianco caldo		Lampadina		LED non sostituibile		Backlight	
DIMENSIONI				Attacco		senza		Bluetooth	
Dimensioni L x P x A		55 x 300 x 300 mm		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control		Con telecomando	
ELETTRICO				Avvio luce dolce		Sì		No	
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Luce permanente		commutabile		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Potenza		16 W		Flusso luminoso		1900 lm		Resistenza agli urti	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				DURATA				Grado di protezione	
Con sensore di movimento		No		Durata LED max. °C		50000 ore		Classe di protezione	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B50		Temperatura ambiente	
Temperatura di colore		3000 K		Durata LED (25 °C)		60000 ore		Materiale dell'alloggiamento	
Deviazione cromatica LED		SDCM3		IMPOSTAZIONI				Materiale della copertura	
Indice di resa cromatica		80-89		Interruttore crepuscolare		No		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
								Garanzia del produttore	
								5 anni	

RS PRO Connect R20 Q SL warmweiss

Codice prodotto **4007841057176**
E-Nr. **941301479**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841057183	RS PRO Connect R20 Q warmweiss	

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841057176

N. E

941301479

Typ

RS PRO Connect R20 Q SL warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss