

RS PRO Connect 5100 LED 5 Core



Code produit **4007841064471**

E-Nr. **941003429**

- Système LED STEINEL inclus
- Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Balisage de 10 à 50 % par réglage
- Éclairage principal de 50 à 100 % par réglage
- Support mobile pour un montage facile

neva
lux

58 x 1370 x 87 mm



RS PRO Connect 5100 LED 5 Core

Code produit 4007841064471
E-Nr. 941003429

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)	RÉGLAGES	
Variante	5 Core	CONNECTIVITÉ		Interrupteur crépusculaire	Oui
DIMENSIONS		Mise en réseau	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Dimensions L x l x H	58 x 1370 x 87 mm	Type de mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave	Réglage du temps	5 s – 60 min
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base	Oui
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	4000 K	Durée fonction lumière de base	10-30 min, toute la nuit
Puissance	30 W	Écart chromatique LED	SDCM3	Fonctions	Paramétrage de groupe, Manuel ON / ON-OFF, Commande maître/esclave, Fonction groupe voisin, Fonction présence
Consommation propre	0,45 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	Réglages via	Bluetooth
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Avec télécommande	Non
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Ampoule	LED non interchangeable	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance d'émission	< 1 mW	Culot	sans	Résistance aux chocs	IK07
Technologie HF	5,8 GHz	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Indice de protection	IP66
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif	Non	Classe de protection	II
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Éclairage permanent	commutable	Température ambiante	-20 – 40 °C
Angle de détection	360 °	Flux lumineux	4206 lm	Matériau du boîtier	Matière plastique
Angle d'ouverture	160 °	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Matière plastique structurée
Occultation par segments	Oui	Durée de vie LED max. °C	60000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité électronique	Oui	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité mécanique	Non				

RS PRO Connect 5100 LED 5 Core

Code produit 4007841064471
E-Nr. 941003429

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841052904	RS PRO 5100 C Slave	
 4007841058708	RS PRO 5100 C Notlicht	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841064471

N° E

941003429

Typ

RS PRO Connect 5100 LED 5 Core

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss