

L 710 S anthrazit

neva
lux

Code produit **4007841053185**

E-Nr. **941200119**

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Plastique résistant aux UV
- Aluminium de qualité supérieure
- Balisage de 10 % par réglage
- 4 heures de marche forcée (en option)
- Détecteur avec 4 programmes intelligents

neva
lux

140 x 260 x 77 mm



L 710 S anthrazit

Code produit **4007841053185**

E-Nr. **941200119**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	140 x 260 x 77 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	8,3 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	2,50 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 2 m (13 m²)
Portée tangentielle	r = 8 m (201 m²)
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m
Hauteur de montage optimale	2 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Non
Mode esclave réglable	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	729 lm

Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	50000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Fonctions	4 réglages des programmes fonctionnels axés sur la pratique sur le module amovible du détecteur
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non

Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe de protection	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	autocollant
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Couleur	anthracite
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	3 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

L 710 S anthrazit

Code produit **4007841053185**
E-Nr. **941200119**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 710 S anthrazit

Code produit **4007841053185**E-Nr. **941200119**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841053185

N° E 941200119

Typ **L 710 S anthrazit**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss